# Certificaat van prestatiebestendigheid
# 0620-CPR-104536/03

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Uitgegeven** | *2022-04-15* | **Vervangt** | *0620-CPR-104536/02* |
| **Eerste uitgave** | *2020-03-15* | **Pagina** | *1 van 2* |

CERTIFICAAT

In overeenstemming met verordening EU Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (the Construction Products Regulation of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

## Vaste slanghaspels met vormvaste slang

waarbij de scope van bouwproduct(en) is vermeld op pagina 2 van dit certificaat in de handel gebracht onder de (merk)naam van

Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid beschreven in Annex ZA van de norm

## NEN-EN671-1:2012

onder systeem 1 voor de prestaties zoals aangegeven in dit certificaat worden toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek die de fabrikant uitvoert, wordt beoordeeld om de **prestatiebestendigheid van het bouwproduct te waarborgen.**

Dit certificaat is voor het eerst uitgegeven op 15 maart 2020 en blijft geldig zolang de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de AVCP methodes en de productie voorwaarden in de fabriek niet significant-instantie.

Ron Scheepers
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*
*Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is*

562/180812

**Kiwa Nederland B.V.**
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Aangewezen instantie Nr. 0620

## Vaste slanghaspels met vormvaste slang

### Vaste slanghaspel met vormvaste slang

| Model | Bladmiddellijn (mm) | Blad diepte (mm) | Slang afmetingen | Uitvoering |
|---|---|---|---|---|
| 02-K1 | *Ø 600* | 80 | *Ø 19 X 20m* | Handbediende uitvoering |
| 02-K2 | *Ø 600* | 100 | *Ø 19 x 30m* | Handbediende uitvoering |
| 02-K3 | *Ø 600* | 100 | *Ø 25 x 20m* | Handbediende uitvoering |
| 02-K4 | *Ø 600* | 150 | *Ø 25 x 30m* | Handbediende uitvoering |
| 02-K5 | *Ø 700* | 60 | *Ø 19 x 30m/25m/20m* | Handbediende uitvoering |
| 02-K6 | *Ø 600* | 60 | *Ø 19 X 20m* | Handbediende uitvoering |
| 02-K1 | *Ø 600* | 80 | *Ø 19 X 15m* | Brandslanghaspelkar |
| 02-K1 | *Ø 600* | 80 | *Ø 19 X 20m* | Brandslanghaspelkar |

De slanghaspels worden voorzien van:
Vormvaste slang, voorzien van de volgende merken:
Vormvast slang met een middellijn van 19mm: **KIWA – XXX– EN694:2014 – A – 2 – 19 – 1,2 (12) – XQ/20XX**
of
Vormvaste slang met een middellijn van 25mm: **KIWA – XXX – EN694:2014 – A – 2 – 25 – 1,2 (12) – XQ/20XX**

Kogelkraan:

Voor de 19mm slanghaspel, IDC kogelkraan model: XM20.90.35060 -DN20-KF x KF- zonder aftap

Voor de 25mm slanghaspel, IDC kogelkraan model: XM20.90.45035 -DN25-KF x KF- zonder aftap

Straalpijp:

Voor de 19mm slanghaspel, N-09-1 met een nominale middellijn DN6

Voor de 25mm slanghaspel, N-09-2 met een nominale middellijn DN8